



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост
Тип изделия или компонента	Пост
Тип поста	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Монтаж	С креплением винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Длина	89 мм
Высота	700 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 EN-AW-6063
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---