



### Основные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                                     | Canalis                                                                                                                                         |
| Наименование изделия                                         | KR                                                                                                                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров                           | Секция термокомпенсации                                                                                                                         |
| Описание шинпровода                                          | Гибкая шина                                                                                                                                     |
| Краткое название устройства                                  | KRA                                                                                                                                             |
| Специальная область применения продукта                      | Oil and gas<br>Water and waste water<br>Mining minerals and metals<br>Healthcare<br>Enterprise data centres<br>Real estate and office buildings |
| Область применения                                           | Транспортная секция                                                                                                                             |
| Материал                                                     | Алюминий                                                                                                                                        |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 2000 A в 35 °C                                                                                                                                  |
| Полярность                                                   | 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN                                                                                                                   |
| Длина                                                        | 1000 мм                                                                                                                                         |

### Дополнительные характеристики

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                                                | Mineral epoxy resin                                                                                                                                                                                                           |
| Материал контактов                                              | Tinned aluminium                                                                                                                                                                                                              |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение                | 1000 V                                                                                                                                                                                                                        |
| Частота сети                                                    | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                      |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции               | 1000 V                                                                                                                                                                                                                        |
| [I <sub>sw</sub> ] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 65 kA                                                                                                                                                                                                                         |
| [I <sub>pk</sub> ] допустимый пиковый ток                       | 143 kA                                                                                                                                                                                                                        |
| Излучаемое магнитное поле                                       | 22.1 мТл                                                                                                                                                                                                                      |
| Предел теплового напряжения                                     | 4225 A <sup>2</sup> •c                                                                                                                                                                                                        |
| Падение напряжения                                              | C cos φ =1, 0.005 V в 50 Гц при 1A на 100 м длины<br>C cos φ =0.9, 0.0069 V в 50 Гц при 1A на 100 м длины<br>C cos φ =0.8, 0.0072 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины<br>C cos φ =0.7, 0.0074 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Место монтажа         | В помещении<br>Наружная                              |
| Направление установки | Горизонтальная ориентация<br>Вертикальная ориентация |
| Заземляющий проводник | Стандартное защитное заземление                      |
| Сертификация продукта | ATEX<br>CE<br>EAC                                    |
| Стандарты             | МЭК 61439-6                                          |
| Типоразмер            | Стандартная длина                                    |
| Цвет                  | RAL 7030 : серый                                     |
| Линейная нагрузка     | 58 кг/м                                              |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP               | IP68 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень защиты IK               | IK10 в соответствии с IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень загрязнения             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Огнестойкость                   | 760 °C 180 min conforming to IEC 60331-1                                                                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент понижения           | 100 % of In at 0...35 °C<br>84 % of In at 45...50 °C<br>96 % of In at 35...40 °C<br>89 % of In at 40...45 °C<br>78 % of In at 50...55 °C                                                                                                                             |
| Рабочая высота                  | 98 % of In в 1000 м наружная<br>89 % of In в 3000 м наружная<br>99 % of In в 2000 м в помещении<br>90 % of In в 4000 м в помещении<br>94% B в 2000 м наружная<br>83 % of In в 4000 м наружная<br>100 % of In в 1000 м в помещении<br>96 % of In в 3000 м в помещении |
| Характеристики окружающей среды | Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6<br>Не содержащий галогенов                                                                                                                                                                                             |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1607 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Физические характеристики

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Ширина | 269 mm on 570 mm length |
| Высота | 260 mm on 570 mm length |