

Блок для установки плат - SKBI 64/H15-MKDS3 - 2269140

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Блок для установки плат 19", полюсов: 15, размер шага: 0 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 054007
GTIN	4017918054007
Вес/шт. (без упаковки)	235,800 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	66 мм
Высота	162 мм
Ширина	118 мм
Размер шага	0 мм
Диаметр отверстий	4,2 мм

Общие сведения

Серия изделий	SKBI 64
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	15 A
Номинальное напряжение U_N	250 В (Категория перенапряжения III / степень загрязнения 2)
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Полюсов	15

Блок для установки плат - SKBI 64/H15-MKDS3 - 2269140

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
--------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------