

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-00000001100 - 1592535

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус для кабельных соединителей, прямой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: нет



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
GTIN	 4 046356 191418
GTIN	4046356191418
Вес/шт. (без упаковки)	68,110 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	Pg9

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP65

Материал

Материал корпуса	Точенные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литье части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-00000001100 - 1592535

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742