

Перемычка - CB PT BRIDGE - 2801014

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставная перемычка для шунтирования контактов с 1 на 2 для базовых элементов CB

Преимущества для Вас

- ✓ Для установки на резервных местах
- ✓ Шунтирование главного контакта

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 690621
GTIN	4046356690621
Вес/шт. (без упаковки)	19,840 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип монтажа	на основной элемент
Полюсов	1
Конструкция	Штекер

Электрические данные

Номинальное напряжение	277 В AC
	80 В DC
Номинальный ток I _N	16 А (максимальный)

Размеры

Высота	45 мм
Ширина	12,3 мм
Глубина	52 мм

Окружающие условия

Перемычка - CB PT BRIDGE - 2801014

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Степень защиты	IP30 (Область срабатывания)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	-------------------------