



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный мини-канал
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество в одном комплекте	224 м

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Секционирование отсека	1 отсек
Размер шинопровода	12 x 12 мм
Способ установки	Силовой кабель : с креплением винтами Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	12 мм
Ширина	12 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Кадмия Свинца
Сертификация продукта	Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC
Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--