



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LTMCUF
Тип устройства или его аксессуаров	Блок управления оператора
Совместимость серий продукта	TeSys T, LTMR motor controller
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Локальная индикация	4 светодиода
Тип кнопки управления	10 push-button(s)
Соединение устройства	Connection to a LTM R controller, RJ45 on rear Connection to a PC, RJ45 on front
Доступные функции	FDR (fast device replacement)

Дополнительные характеристики

Питание	Через контроллер
Потребляемый ток	<= 140 mA
Рассеиваемая мощность	1 W
Стандарты	EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1A
Сертификация продукта	CE CSA C-Tick NOM UL EAC
Электромагнитная совместимость	Electrostatic discharge immunity, level 3 (8 kV air, 4 kV contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2 Излучаемые РЧ поля immunity, уровень 3 (10 V/m) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Conducted RF disturbances immunity, level 3 (10 V) conforming to EN/IEC 61000-4-6 Surges immunity, level 3 (2 kV) conforming to EN/IEC 61000-4-5 Fast transient bursts immunity, level 3 (2 kV) conforming to EN/IEC 61000-4-4
Степень защиты IP	IP54 on front IP20 on rear
Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Ширина	117 мм
Высота	70 мм
Глубина	50 мм

Масса продукта	0.4 кг
----------------	--------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	15...95 %
Защитное исполнение	TC (12 humidity cycles at 55 °C) conforming to EN/IEC 60068-2-30
Механическая стойкость	Shocks resistance (15 Gn for 11 ms) conforming to EN/IEC 60068-2-27 Vibrations resistance (4 Gn, 5...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Огнестойкость	650 °C в соответствии с EN/IEC 60947-1
Огнестойкость	V2 в соответствии с UL 94

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---