



## Основные характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Диапазон                           | TeSys  |
| Краткое название устройства        | LAD4   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Ограничитель перенапряжения                  |
| Совместимость продукта             | LC1D40A...D80A (3P)<br>LC1DT60A...DT80A (4P) |

## Дополнительные характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Место монтажа              | Передний   |
| Исполнение выключателя     | Защелками  |
| Технология подавления      | Симметричный защитный стабилитрон                |
| Напряжение цепи управления | 126...250 V AC 50/60 Hz<br>126...250 В пост. ток |
| Макс. пик. напряжение      | 2 Uс   |
| Масса продукта             | 0.02 кг  |

## Условия эксплуатации

|   |             |
|---|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |

## Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0805 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
|--------------------------------|--|

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|--|

---

## Гарантия на оборудование

---

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|

---