

## Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/10M - 2909755

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: отдельные жилы (25-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 25-полюсн.); длина кабеля: 10 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- ✓ Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- ✓ Соединение 1:1

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 1 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 055626 682716 |
| GTIN                     | 4055626682716                                                                                           |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение              | 125 В AC |
|                                                  | 125 В DC |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 А      |
| Длина кабеля                                     | 10 м     |
| Наружный диаметр кабеля                          | 10,4 мм  |

## Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/10M - 2909755

### Технические данные

#### Общие сведения

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдельная жила, сечение       | 0,36 мм <sup>2</sup>                                                                             |
| Отдельная жила, сечение [AWG] | 22                                                                                               |
| Экранировка                   | есть                                                                                             |
|                               | Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги и плетеная экранирующая оплетка кабеля |

#### Параметры подключения

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень полевых устройств |
| Тип подключения              | Штыревой разъем D-SUB     |
| Количество точек подключения | 1                         |
| Полюсов                      | 25                        |

#### Параметры подключения 2

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень управления                            |
| Тип подключения           | отдельные жилы                                |
| Полюсов                   | 25                                            |
| Указание                  | Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. |

#### Поддерживаемые устройства управления

|            |               |
|------------|---------------|
| Управление | универсальный |
|------------|---------------|

#### Цветовой код

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы | D-SUB25 (1) = черный             |
|                                                                             | D-SUB25 (2) = белый              |
|                                                                             | D-SUB25 (3) = красный            |
|                                                                             | D-SUB25 (4) = зеленый            |
|                                                                             | D-SUB25 (5) = оранжевый          |
|                                                                             | D-SUB25 (6) = синий              |
|                                                                             | D-SUB25 (7) = белый-черный       |
|                                                                             | D-SUB25 (8) = красный-черный     |
|                                                                             | D-SUB25 (9) = зеленый-черный     |
|                                                                             | D-SUB25 (10) = оранжевый-черный  |
|                                                                             | D-SUB25 (11) = синий-черный      |
|                                                                             | D-SUB25 (12) = черный-белый      |
|                                                                             | D-SUB25 (13) = красный-белый     |
|                                                                             | D-SUB25 (14) = зеленый-белый     |
|                                                                             | D-SUB25 (15) = синий-белый       |
|                                                                             | D-SUB25 (16) = черный-красный    |
|                                                                             | D-SUB25 (17) = белый-красный     |
|                                                                             | D-SUB25 (18) = оранжевый-красный |
|                                                                             | D-SUB25 (19) = синий-красный     |
|                                                                             | D-SUB25 (20) = красный-зеленый   |
|                                                                             | D-SUB25 (21) = оранжевый-зеленый |

## Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/10M - 2909755

### Технические данные

#### Цветовой код

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | D-SUB25 (22) = черный-белый-красный |
|  | D-SUB25 (23) = белый-черный-красный |
|  | D-SUB25 (24) = красный-черный-белый |
|  | D-SUB25 (25) = зеленый-черный-белый |