

Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | ClimaSys |
| Продукт | ClimaSys CA |
| Совместимость серий продукта | ClimaSys CV |
| Тип устройства или его аксессуаров | Металлические пластины жалюзи |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления тепловыми параметрами |
| Назначение аксессуара/отдельной детали | Система вентиляции ClimaSys |
| Место монтажа | Стороны шкафа |
| Монтаж | Винтами |
| Состав устройства | 1x металлические жалюзи |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал | Сталь |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфирное напыление |
| Размеры выреза | 95 x 104 мм |
| Высота | Внешний : 120 мм |
| Ширина | Внешний : 120 мм |
| Степень защиты IP | IP23 |


Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
