



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys SK
Тип устройства или его аксессуаров	Силовые блоки расширения
Краткое название устройства	LA1SK
Категория применения	AC-1 AC-3
Описание полюсов	1P
Конфигурация главных контактов	1 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь 690 V переменный ток ≤ 400 Hz для цепь сигнализации
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	12 A (≤ 55 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь 6 A в ≤ 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.З.
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 A при ≤ 55 °C для силовая цепь 10 A при ≤ 55 °C для цепь сигнализации
Номинальная включающая способность I _{rms}	66 A при 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947 66 A при 690 V переменный ток в соответствии с NF C 63-110
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	50 A ≤ 55 °C силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя	16 A gI в ≤ 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 10 A gI для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947 10 A gI для цепь сигнализации в соответствии с VDE 0660
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 690 В в соответствии с BS 5424 690 В в соответствии с IEC 60947 690 В в соответствии с VDE 0110 группа C 690 В в соответствии с UL 508
Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	CSA

Присоединения	Разъем 1 кабель (-и) 1.5...6 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Разъем 2 кабель (-и) 1.5...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Разъем 1 кабель (-и) 0.5...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Разъем 2 кабель (-и) 0.35...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Разъем 1 кабель (-и) 0.35...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Разъем 2 кабель (-и) 0.35...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Момент затяжки	0.8 Н·м - вкл. разъем - с помощью отвертки Pozidriv No 1

Дополнительные характеристики

Частота цепи сигнализации	<= 400 Гц
Масса продукта	0.022 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	ТС в соответствии с IEC 60068 ТС в соответствии с DIN 50015
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...70 °C
Рабочая высота	2000 м без ухудшение характеристик по температуре

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0718 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---