

Корпус - HC-D 15-KML-48/O1M20 - 1604892

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус HEAVYCON D 15, с одной защелкой, высота 48 мм, с патрубком 1xM20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 882389
GTIN	4017918882389
Вес/шт. (без упаковки)	134,430 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	48 мм
Ширина	29,5 мм
Длина	63 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Соединительный корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-D 15-KML-48/O1M20 - 1604892

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------