

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-HS 6 - 1212722

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опрессовочные клещи, для полностью изолированных усадочных соединителей, 0,5 ... 6,0 мм<sup>2</sup> (красный, синий, желтый), овальная форма обжима

### Преимущества для Вас

- ✓ Пресс-клещи для кабельных наконечников и соединителей
- ✓ Блокировка снимается при достижении требуемого усилия, что предотвращает слабое закрепление наконечника.
- ✓ Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника.
- ✓ Возможность снятия принудительной блокировки



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 857819
GTIN	4046356857819
Вес/шт. (без упаковки)	675,600 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	256 мм
Ширина (a)	22 мм
Высота (c)	80 мм

#### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Тип контактов	полностью изолированные усадочные соединители
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-HS 6 - 1212722

### Технические данные

#### Общие сведения

AWG мин.	20
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	12
AWG макс.	10
Масса	550 г
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

---