



### Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип устройства или его аксессуаров	Напольный кабель-канал

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7030
Количество в одном комплекте	28 м
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Винтами
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	18 мм
Ширина	75 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---