Технические характеристики продукта

Характеристики

S53R408

USB зарядное устройство - 5 В постоянный ток - алюминий

Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Область применения	Зарядное устройство
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип монтажа	Скрытый
Тип встроенных клемм	1 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 1 A
Поставляемое оборудование	Поставляется с захватами
Тип упаковки	Крашеная крышка

Дополнительные характеристики

Оттенок цвета	Алюминий
Выходной ток	1 A
Тип разъема	USB 2.0
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность	< 0.1 Вт
Входная мощность	7.5 Вт
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR корпус ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск PC (поликарбонат) GF10 FR внутренняя крышка
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм² жесткий 1.5...2.5 мм² гибкий 1.5...2.5 мм² многожильный
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Apple

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Nokia Research in Motion Emblaze mobile Huawei Technologies LGE Motorola Mobility Qualcomm Samsung Sony Ericsonn TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments Atmel
Монтаж	Лапками Винтами
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41.5 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.057 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 60950-1 EN 61558-1 EN 60335-1
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 2009/125/EC - ecodesign
Сертификация продукта	EAC
Класс электрической изоляции	Класс II
Характеристики окружающей среды	Регламент REACH (EC) № 1907/2006
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки