

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4424

Фильтр ЭМС 47А 240 - 500В 3Ф



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 32 Lexium 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	LXM28A ATV32, 380...500 В, 5...7,5 кВт LXM32M, 3-фазный, ток 19.9...23.3 А Преобразователь частоты ATV320...В при 5.5 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320...В при 7.5 кВт, 380...500 В, трехфазный
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
Место монтажа	Под частотно-регулируемым приводом
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Cable distance between devices	<= 20 m conforming to IEC 61800-3 category C1 <= 50 m conforming to IEC 61800-3 category C2
[In] номинальный ток	47 А
Тепловые потери	19.3 Вт
Номинальное напряжение сети	380...500 В
Допустимое отклонение	- 15...10 %
Масса продукта	3,15 кг
Фильтр электромагнитной совместимости	Тип 024

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1025 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
