



версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	Вставка для приборов	
исполнение изделия	Проходная/концевая антенная розетка	
вид антенной розетки	Проходная розетка	
Общие технические данные		
затухание развязки / при 2150 МГц	15 dB	
затухание развязки / при 860 МГц	15 dB	
затухание при передаче / при 2150 МГц	1,5 dB	
затухание при передаче / при 860 МГц	1,5 dB	
Главная цепь		
рабочая частота		
• исходное значение	2 400 MHz	
• конечное значение	2 400 MHz	
пригодность		
пригодность к взаимодействию / кабельный модем	нет	
Подробнее		
компонент изделия / накладная панель	нет	
функция продукта		
функция изделия / дистанционное питание	нет	
число		
число электрических соединений	2	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	70 mm	
масса нетто	111 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2484>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2484>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2484

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

