

Розетка - EO-N/PT/LED/GN - 0804149


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка, Схема расположения контактов тип N, Пружинные зажимы Push-in, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 А, -20 °C, 60 °C, NBR 14136



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 5 stk |
| Минимальный объем заказа | 5 stk |
| GTIN |  4 055626 227306 |
| GTIN | 4055626227306 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,990 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|---------|---------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 57,5 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
|---|------------------|

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Номинальное напряжение U_N | 250 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
| Номинальный ток I_N | 10 А |
| Индикатор состояния | да |
| Материал, контакт | CuZn37 |
| Цвет | зеленый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Стандарты / нормативные документы | NBR 14136 |

Розетка - EO-N/PT/LED/GN - 0804149

Технические данные

Общие сведения

| | |
|------------|----------|
| Код страны | Бразилия |
|------------|----------|

Характеристики клемм

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм ² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм ² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм ² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм ² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Стандарты / нормативные документы | NBR 14136 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |