




Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Кожух шинопровода
Описание шинопровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	KRB
Совместимость серий продукта	Canalis - KR KRA Canalis - KR KRC
Область применения	Транспортная секция
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A с алюминий 1000 A с медь
Полярность шинопровода	3L + N + PE 3L 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Длина	200 мм

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Противопожарные принадлежности
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Сертификация продукта	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Толщина	20 мм
Высота	130 мм
Ширина	130 мм
Цвет	RAL 7030 : серый
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	120 min conforming to DIN 4102-9

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---