

## Кабельный ввод - HC-B-GB-M20-PLRBK - 1414660


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект: пластмассовый адаптер EVO 1414243 и пластмассовый кабельный ввод со спиралью для защиты от изгибов 1415179, M20



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031118
GTIN	4055626031118
Вес/шт. (без упаковки)	40,700 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Раствор ключа патрубок	24 мм
Наружный диаметр кабеля	6 мм ... 13 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Тип резьбового соединения	M20
Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал корпуса	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Резьбовые элементы)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика

## Кабельный ввод - HC-B-GB-M20-PLRBK - 1414660

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---