

Заглушки - HC-K-BS-M25 BK - 1411245

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Заглушки, из пластика, размер: M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 914130
GTIN	4046356914130
Вес/шт. (без упаковки)	4,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP65
	IP66 (Момент затяжки 3,0 Нм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Материал	Армированный стекловолокном полиамид
Материал, уплотнение	CR
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	3 Нм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Заглушки - HC-K-BS-M25 BK - 1411245

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
