

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYBBT1U60P

19" Выдвижная перфорированная полка Г 800 мм



Основные характеристики

Серия продукта	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Перфорированный лоток
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Опорные принадлежности
Цвет	Серый (RAL 7035)

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Actassi VDS Actassi VDA
Материал	Листовая сталь
Место монтажа	Между передней и задней вертикальной стойкой 19"
Способ установки	Непосредственная фиксация
Количество стоек	1U
Регулировка	Регулируемый от -100 до + 50 мм, шаг 50 мм
Допустимая нагрузка	45 kg
Расстояние между центрами	458 мм
Количество стоек	24U 42 мод. 29U 33U 38U 47U
Глубина	800 мм : стойка 1000 мм : стойка

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---