

## Модуль для контактов - HC-HV06-I-CT-F - 1405263

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка HEAVYCON, для 830V(III/3), с 6 рабочими и 2 переключающими контактами, подключение обжимом



COMPLETE RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 063515 |
| GTIN                   | 4055626063515                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 48,900 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                             | для корпусов HC ADVANCE-B16, HC-HV 6, обжимные контакты СК 2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
| Способ подключения                   | Обжим                                                                                                               |
| Степень загрязнения                  | 3                                                                                                                   |
| Категория перенапряжения             | III                                                                                                                 |
| Полюсов                              | 6+2+PE                                                                                                              |
| Количество, силовые контакты         | 6                                                                                                                   |
| Количество, контакты цепи управления | 2                                                                                                                   |
| Циклы установки                      | ≥ 500                                                                                                               |
| Размер                               | B16                                                                                                                 |
| Сечение проводников                  | 0,5 мм² ... 4 мм² (Контакты цепи питания)                                                                           |
|                                      | 0,5 мм² ... 4 мм² (Контакты цепи управления)                                                                        |
| Сечение AWG                          | 20 ... 12 (Контакты цепи питания)                                                                                   |
|                                      | 20 ... 12 (Контакты цепи управления)                                                                                |
| Длина зачищенной части одной жилы    | 7,5 мм (Силовой контакт)                                                                                            |
|                                      | 7,5 мм (Контакт цепи управления)                                                                                    |

# Модуль для контактов - HC-HV06-I-CT-F - 1405263

## Технические данные

### Общие сведения

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Условия окружающей среды

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Данные о материале

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал, контакт                | Медный сплав                                                                                                                            |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото)                                                                                                                    |
| Материал, держатель контакта     | РА                                                                                                                                      |
| Стандарты/нормативные документы  | РА: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требования R22 и R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2) |
|                                  | РА: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)       |

### Электрические характеристики

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Расчетное напряжение (III/3)    | 830 В (Контакты цепи питания)    |
|                                 | 500 В (Контакты цепи управления) |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ (Контакты цепи питания)     |
|                                 | 6 кВ (Контакты цепи управления)  |
| Расчетный ток                   | 25 А (Контакты цепи питания)     |
|                                 | 16 А (Контакты цепи управления)  |

### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / UL Recognized / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

## Модуль для контактов - HC-HV06-I-CT-F - 1405263

### Сертификаты

|    |                                                                                   |                                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E118976 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 600 В                                                                                                                                                 |         |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 16 А                                                                                                                                                  |         |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 12                                                                                                                                                    |         |

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|