



Klemsan®

307229 РYК 4Е

4 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	70.80 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	AWG/22-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307229	4 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 307220	1,5 мм ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый