

Релейный модуль - ST-REL4-KG 24/21-21/AU - 2829551

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgNi+Au: для коммутации нагрузок от низких до высоких, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 078508
GTIN	4017918078508
Вес/шт. (без упаковки)	46,420 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	27 мм
Высота	33 мм
Глубина	66,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	24 В AC/DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	19 мА
Время срабатывания, типовое	9 мс (при DC)
Время возврата, типовое	10 мс (при DC)
Защитная схема	Мостовой выпрямитель, варистор
Индикация рабочего напряжения	да
Мощность потерь при номинальных условиях	0,46 Вт

Релейный модуль - ST-REL4-KG 24/21-21/AU - 2829551

Технические данные

Контактная часть

Исполнение контакта	Одиночный, 2 переключающих
Тип коммутационного контакта	Одинарный контакт
Материал контакта	AgNi, твердое позолоченное покрытие
Максимальное напряжение переключения	30 В AC/DC
Максимальный пусковой ток	50 мА
Макс. ток продолжительной нагрузки	50 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	1,2 Вт (при 24 В DC)

Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Испытательное напряжение, переключающий контакт / переключающий контакт	1 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Режим работы	100 % ED
Долговечность механическая	прибл. 2×10^7 коммутационных циклов

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC
	МЭК 60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы)
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Релейный модуль - ST-REL4-KG 24/21-21/AU - 2829551

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082