

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU206318

UNICA NEW РОЗЕТКА двойная, со шторками, без заземления, винт. зажим., БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Наименование	Unica Studio
Комплектация изделия	Комплект розетки
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2P со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Описание стандарта розетки	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2.5 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Центре пластины : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация продукта	Aenor NF EAC

Глубина монтажа	24 мм
Глубина	47 мм
Ширина	85 мм
Высота	125 мм
Масса продукта	0.099 кг
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---