



### Основные характеристики

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон             | Spacial                                                                                            |
| Наименование изделия | Spacial S3X                                                                                        |
| Область применения   | Универсальный                                                                                      |
| Категория            | Компактный шкаф                                                                                    |
| Номинальная высота   | 700 мм                                                                                             |
| Ширина шкафа         | 500 мм                                                                                             |
| Глубина шкафа        | 250 мм                                                                                             |
| Тип принадлежностей  | Настенный монтаж                                                                                   |
| Состав устройства    | 2 замок ( дверь )<br>1 корпус<br>1 дверь<br>2 перфорированная вертикальная просверленная ( дверь ) |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса                | Цельный корпус, крестообразная конструкция<br>Передняя рельсовая направляющая в форме желоба |
| Тип двери                  | Дверь                                                                                        |
| Количество дверей          | Лицевая панель : 1 дверь (-и)                                                                |
| Открытие двери             | 120 °, реверсируемый                                                                         |
| Тип замка                  | 2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка                                               |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы                                                                          |
| Тип платы кабельного ввода | Без платы кабельного ввода                                                                   |
| Удобство для доступа       | Передняя сторона                                                                             |
| Съёмные части              | Дверь крепление: шарнирами                                                                   |
| Материал                   | Замок : сплав zamak<br>Петля : нержавеющая сталь<br>Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L |
| Обработка поверхности      | Замок : хромированный<br>Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®                               |

|                |          |
|----------------|----------|
| Толщина        | 1.5 мм   |
| Масса продукта | 17.36 кг |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Стандарты                       | МЭК 62208                                      |
| Сертификация продукта           | CAN/CSA 22<br>UL 508 тип A                     |
| Степень защиты IP               | IP66 в соответствии с IEC 60529                |
| Степень защиты IK               | IK10 в соответствии с IEC 62262                |
| Характеристики окружающей среды | Коррозионный<br>Определенные правила санитарии |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|