

Пневматический обжимной инструмент - ZAP 40 - 1212630


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пневматический инструмент для обжима, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1: 1992-08 и DIN 46228-4: 1990-09, для проводников сечением 0,25 - 4 мм², обжим в форме трапеции, боковой ввод



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 661027
GTIN	4046356661027
Вес/шт. (без упаковки)	734,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	200 мм
Ширина (a)	44 мм
Высота (c)	44 мм
Длина снятия изоляции	0 мм

Общие сведения

Вид обжима	трапециевидная форма
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), мин.	24
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), макс.	12
Диапазон значений давления прессования	4 bar ... 6 bar
Расход воздуха на 1 ход	0,2 л
Потребляемая мощность	0 Вт
Масса	0,4 кг
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	4 мм ²

Пневматический обжимной инструмент - ZAP 40 - 1212630

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.A*30.B.01744