




Klemmsan®

353449 ASK 5 LD

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	58.50 mm
	Высота(MR 32)	69.60 mm
	Высота (MR 35x7.5)	51 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	EN 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

	Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
	AWG Сечение	26-10
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	9 mm
	Момент затяжки	0.5/1 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	353429	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V, Материал изоляции PA, Серый
	353439	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V, Материал изоляции PA, Серый
	353420	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V, Материал изоляции PA, Серый
	353430	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V, Материал изоляции PA, Серый
	353440	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V, Материал изоляции PA, Серый
	353449	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V, Материал изоляции PA, Серый