

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A16-046-SI

Прима - выключатель с индик. - откр. уст. - 1-кл. - 6А - сл. кость - IP20



## Основные характеристики

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Функция                  | Выключатель с индикацией |
| Представление устройства | Механизм в сборе         |
| Оттенок цвета            | Слоновая кость           |

## Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток         | 6 А - 250 V                                                                                           |
| Диапазон мощности       | <= 1380 Вт                                                                                            |
| Описание полюсов        | 1P                                                                                                    |
| Функция выключателя     | На 1 направление                                                                                      |
| Тип контактов           | 1 Н.О.                                                                                                |
| Присоединения           | Винтовые зажимы : 1,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 1,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)     |
| Длина зачистки проводов | 9 мм                                                                                                  |
| Тип монтажа             | Открытый                                                                                              |
| Монтаж                  | Винтами                                                                                               |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) моноблок :<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) задняя пластина : |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                                             |
| Высота                  | 71.5 мм                                                                                               |
| Ширина                  | 65.3 мм                                                                                               |
| Глубина                 | 32 мм                                                                                                 |
| Масса продукта          | 0.0677 кг                                                                                             |

## Условия эксплуатации

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP     | IP20                  |
| Стандарты             | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р                |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|