



Основные характеристики

Диапазон	Exiway
Наименование изделия	Astro Guida
Тип устройства или его аксессуаров	Знак "аварийный выход"
Область применения	Сигнализация
Функция	Стандартный
Питание	Поддержив.
Цвет	Белый
Цвет источника света	Белый
Оборудование в комплекте	5 наклеек Кронштейн установка флага
Тип крышки	Transparent

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Дистанционное управление
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В пер./пост. тока в 50 Гц
Потребляемая мощность	12 В·А
Потребляемый ток	52 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Емкость батареи	1.5 А/час 4.8 В никель-кадмиевая
Автономия	3 h
Время заряда	24 ч
Тип лампы	Свет с холодным катодом 40000 ч
Световой поток	Поддержив. режим : 40 lm Аварийное состояние : 25 lm
Расстояние видимости	24 м
Функция сигнализации	Two sides indicator
Материал	Корпус : пластик

	Крышка : пластик
Монтаж устройства	Открытый потолок Открытый стена Подвешивание потолок Электрифицированный путь Кронштейн типа «флаг» стена
Высота	213 мм
Ширина	261 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.865 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP42
Степень защиты IK	IK06
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 1838 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------