


Защитный профиль - A/F 95 METER - 1004843

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плоская крышка, для закрытия клеммных колодок, толщина 2 мм, ширина 9,5 см, дополнительно требуется заказать 2 концевых держателя E/UK и 2 регулируемых держателя крышки VAH. Макс. длина 100 см

На рисунке показаны варианты A/
F, A/U, VAH, A/F-HA

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918012236
Вес/шт. (без упаковки)	255,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1 м
Ширина (a)	95 мм

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Поликарбонат PC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

