






Блок предохранителей + дверь, 6x4xE33, ВхШхД = 375x375x150 мм

Тип
Каталог № RS33/I44E/T
001889

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	375
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель макс.		A	63, DIII/E33
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 12 x (4 - 25)
указания Е		Ф	
	1 x M50/32		1 x M63/40
	2 x M40/25		6 x M25/16
	8 x M25/16		10 x M20
	2 x M20		2 x M16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя → № 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и заворачивающиеся крышки → #288934 → #288909 → #100651			

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf