

Резьбовые элементы - WP-GR HF IP69K M40 BK - 3240943

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля, метрическая резьба, класс защиты IP68/69k, с устройством для уменьшения растягивающего усилия

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 710503
GTIN	4046356710503
Вес/шт. (без упаковки)	56,870 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина (a)	44 мм
Высота (c)	85 мм
Раствор ключа	40 мм
Наружный диаметр	34,5 мм
Диаметр кабеля	34,5 мм ... 34,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Степень защиты	IP68/IP69K

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	с присп. для снятия раст. усилия
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Резьбовые элементы - WP-GR HF IP69K M40 BK - 3240943

Технические данные

Общие сведения

Материал	PA
----------	----

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---