

Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставной грозозащитный разрядник, тип 1 / класс I, с устойчивым к импульсным токам предохранителем, для 3-фазных электросетей с совмещенными проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).


Преимущества для Вас

- ✓ Встроенная комбинация из искрового разрядника без сопровождающего тока сети и устойчивого к ударному току предохранителя
- ✓ Без отдельного входного предохранителя благодаря встроенной системе защиты от перегрузок
- ✓ Без тока утечки, подходит для применения в система предварительного подсчета
- ✓ Возможность подключения при помощи инновационного фиксатора Push/Pull
- ✓ Низкий уровень защиты: 2,5 кВ
- ✓ Оптический, механический индикатор состояния
- ✓ С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов



COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 176437
GTIN	4055626176437
Вес/шт. (без упаковки)	1 755,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	167 мм
Ширина	106,8 мм
Глубина	74,5 мм
Единица шага	6 TE

Окружающие условия

Степень защиты	IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов)
----------------	---

Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %

Общие сведения

Класс испытания согл. МЭК	I / II
	T1 / T2
Тип EN	T1 / T2
Система энергоснабжения IEC	TN-C
	TT
Защитная цепь	L-PEN
	L-PE
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Цвет	светло-серый RAL 7035
	серый цвет A RAL 7042
Материал корпуса	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR
Степень загрязнения	2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках
Полюсов	3
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световая, контакт для дистанционной передачи сигнала

Защитная цепь

Номинальное напряжение U_N	400/690 В AC (TN-C)
	400 В AC (IT)
Номинальная частота f_N	50 Гц (60 Гц)
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	440 В AC
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 5 мкА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс	25 кА
Максимальный импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс	50 кА
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд	12,5 Ас
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия	160 кДж/Ω
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока I_{imp}	25 кА
Способность к гашению сопровождающего тока I_n	50 кА
Стойкость к короткому замыканию I_{SCCR}	50 кА
Уровень защиты U_p	≤ 2,5 кВ
Остаточное напряжение U_{res}	≤ 2,5 кВ (при I_n)

Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Технические данные

Защитная цепь

Пиковое напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50)мкс	≤ 2,5 кВ
Характеристика TOV при U _T	580 В AC (5 с / режим устойчивости)
	760 В AC (120 мин / режим устойчивости)
	1640 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя)
Время срабатывания t _A	≤ 100 нс

Индикатор / Дистанционная сигнализация

Функция переключения	Переключающий контакт
Рабочее напряжение	12 В AC ... 250 В AC
	125 В DC (200 мА DC)
Рабочий ток	10 мА AC ... 1 А AC
	1 А DC (30 В DC)
Тип подключения	Штекерное / винтовое подключение COMBICON
Резьба винтов	M2
Момент затяжки	0,25 Нм
Длина снятия изоляции	7 мм
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение жесткого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	28 ... 16

Параметры соединения

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M5
Момент затяжки	4,5 Нм
Длина снятия изоляции	18 мм
Сечение гибкого провода	2,5 мм ² ... 35 мм ²
Сечение жесткого провода	2,5 мм ² ... 35 мм ²
Сечение проводника AWG	13 ... 2
Тип подключения	Вилочный наконечник
Сечение гибкого провода	1,5 мм ² ... 16 мм ²

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-11 2011
	EN 61643-11 2012

Environmental Product Compliance

	N,N-dimethylacetamide 127-19-5
	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


CCA / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CCA	NTR-NL 7490
-----	-------------

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2188437.01
-----------	--	---	------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-41433
-----------------	---	---	----------

EAC			RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	--	-------------------------
