



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип изделия или компонента	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый Открытый
Функция выключателя	2-полюсн.
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	16 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast 200 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь SEBS
Монтаж	Безвинтовой
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий 1,5...2,5 мм ² гибкий 1,5...2,5 мм ² многожильный
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	NF CE EAC AENOR
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---