



### Основные характеристики

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон                           | Blanca                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                           |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе                  |
| Монтаж                             | Винт                              |
| Тип упаковки                       | Флоупак                           |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                 |
| Номинальный ток                    | 16 A, 250 V переменный ток, 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Количество розеток                               | 2                                                                     |
| Тип монтажа                                      | Открытый                                                              |
| Описание стандарта розетки                       | Без заземляющего контакта                                             |
| Тип крышки                                       | Со шторками                                                           |
| Индикация                                        | Без индикации                                                         |
| Локальная индикация                              | Без индикации                                                         |
| Цвет                                             | Дерево                                                                |
| Тип покрытия                                     | Глянцевая                                                             |
| Обработка поверхности                            | Необработанная                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении        | 5...40 °C                                                             |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В                                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды             | 5...35 °C                                                             |
| Относительная влажность                          | 60 %                                                                  |
| Электрическая износостойкость                    | 5000 циклы                                                            |
| Присоединения                                    | 2х винтовые зажимы                                                    |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1                                                         |
| Количество кабелей                               | 2                                                                     |
| Мощность зажимного соединения                    | 1.5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>1.5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий) |

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                              |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны |
| Высота                  | 65 мм                                              |
| Ширина                  | 106 мм                                             |
| Глубина                 | 33 мм                                              |
| Масса продукта          | 0.071 кг                                           |
| Стандарты               | IEC 60884-1                                        |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация                         | EAC                     |
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|