



Основные характеристики

Серия продукта	Phaseo
Тип устройства или его аксессуаров	Электронный модуль защиты
Входное напряжение	24...28.8 V пост. ток
Выходное напряжение	(U _{in} -0,3) В пост. ток
Макс. выходной ток	10 А на канал, номинал: 1/2.5/4/5/7/8/10

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	19...32 V
Входной ток	40 А
Количество выходных каналов	4
Тип защиты выхода	От перегрузки, технология защиты: 1,3 x I _n От короткого замыкания, технология защиты: автоматический сброс Защита линии, технология защиты: 1 x 15 А встроенный предохранитель на каждую панель
Дополнительная функция	2-полюсн. размыкание каналом
Отключающая способность	1000 А при 32 V постоянный ток предохранителем
Присоединения	Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 4 x 0,5...4 x 10 мм ² AWG 20...AWG 8 Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для реле диагностики, емкость соединения: 1 x 2,5 мм ² AWG 14 Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 8 x 0,5...8 x 4 мм ² AWG 20...AWG 10
Способ установки	Защелками в 35 мм симметричная DIN-рейка, рабочее положение: вертикальный На панели
Рабочая высота	2000 мм
Маркировка	CE
Название теста	Наведенное электромагнитное поле/излучаемые помехи в соответствии с EN 55022 класс В Электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Излучение в соответствии с EN 50081-1 Излучение в соответствии с EN 61000-6-3 Индукционное электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 уровень 3 Излучаемое электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 уровень 3 Коммутационная помеха в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3

Локальная индикация	1 реле, функции: состояние канала 1 светодиод на каждый канал зеленый/красный, функции: состояние канала
Масса продукта	0.47 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	В соответствии с EN/IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	0...90 % во время работы 0...95 % во время хранения
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с VDE 0106-1
Виброустойчивость	3,5 мм (f = 3...11.9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 2 gn (f = 11.9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Электрическая прочность изоляции	500 В между входом и землей 500 В между выходом и землей
Сертификация продукта	RCM EAC
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
Характеристики окружающей среды	ЭМС в соответствии с EN 61000-6-3 ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 Безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1 Безопасность в соответствии с EN/IEC 61204-3

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0501 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---