

**Klemsan®****311109 SRD 2.5 ED_B****Общая информация про продукт**

Изоляционный материал

PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V0

Упаковка блока

50

Масса (г)

—

(min.-max.)

DIN-EN 45545Z

Размеры

Ширина

mm

Длина

mm

Высота(MR 32)

mm

Высота (MR 35x7.5)

mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение

V ~

Номинальный ток

A

Сечение

mm²

Норма

VDE Технические данные

Номинальное напряжение

V ~

Номинальный ток

A

Сечение

mm²

Норма VDE

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение

V ~

Номинальный ток

A

Сечение

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение

V ~

Номинальный ток

A

Подключаемые провода	Сечение	
	Минимальное одножильное сечение	mm ²
	Максимальное одножильное сечение	mm ²
	Минимальное многожильное сечение	mm ²
	Максимальное многожильное сечение	mm ²
	AWG Сечение	
	Тип соединения	
	Длина зачистки изоляции	мм
	Момент затяжки	Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info

	311109
	311100
	311105
	311106