



Соединительная шинка

Тип
Каталог №

BPZ-CB-44/14
102722

Программа поставок

Mounting type			Floor standing distribution board Surface mounted Flush mounted
Материал			Медь
Длина		М	16
ширина		мм	44
Высота		мм	14
applicable for			1 pole terminal block

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			EN 60947-1:2007 IEC 60947-1:2007
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)			соответствующий
Температурустойчивость		°C	80
Класс пожароустойчивости по UL94			V-0
Значение CTI изоляции		B	300
Категория перенапряжения			III
Степень загрязнения			2

Электрический

Max. electrical load		V	690
Dielectric strenght	E	kV / mm	> 32
Допустимая нагрузка при температуре окружающей среды 35°C в зависимости от точки подачи питания			
Busbar cross-section		mm ²	20
Max. current	Is/Phase	A	150 125 (in connection with BPZ-KB-6/125)

материал

Material busbar			Copper
Material insulation			PVC
Surface finish busbar			plain
Colour insulation			grey, RAL 7035

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Distribution boards (EG000023) / Accessories for small distribution board (EC002287)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical installation, device (accessories) / Accessories for small distribution board (ecI@ss8.1-27-14-92-45 [ADI499004])			
Type of accessory			-

Размеры

