Технические характеристики продукта Характеристики

MGU5.453.30ZD

TV/FM розетка проходная алюм zamak





Основные характеристики

| Concention Adjust option with | | 7 |
|------------------------------------|---|---|
| Диапазон | Unica | |
| Наименование | Unica Top - Unica Class | |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка радио/ТВ | 2 |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak | |
| ТВ розетка | Проходная розетка | |
| Оттенок цвета | Алюминий | |

Дополнительные характеристики

| ТВ разъем | Вилка МЭК 9,52 мм | |
|--------------------------|--|---|
| Разъем FM | Розетка ІЕС 9,52 мм | |
| Затухание на ответвлении | TV : 0.5 дБ | |
| Затухание в цепи | TV/UHF : 17 dB @125860 МГц TV/VHF : 17 dB @4768 МГц R : 32 dB @87.5108 МГц | |
| Постоянный ток | Да | |
| Количество на линию | 7 | |
| Количество модулей | 2 модуля | |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak | |
| Условия эксплуатации | Последовательная система распределения | |
| Монтаж | Винты | |
| Глубина | 28 мм | |
| Ширина | 70.9 мм | |
| Высота | 70.9 мм | · |
| Глубина монтажа | 18 мм | - |
| Масса продукта | 0.108 кг | |
| | | |

Условия эксплуатации

| Степень защиты ІР | IP20 |
|-------------------|------|

| Степень защиты ІК | IK01 |
|--|--|
| Рабочая температура окружающей среды | 1535 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 035 °C |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
| Стандарты | Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 |
| Экологичность предложения | |
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно ☑Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в |
|--------|---|
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
| | даты поставки |