

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 250MM - 1207656


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 250 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 366540
GTIN	4046356366540
Вес/шт. (без упаковки)	999,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	250 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	15,00 мм
Высота отверстия	6,20 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	25,00 мм

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкован., пассивирован.
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 250MM - 1207656

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений