



### Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Продуктовая серия                  | Blanca                |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель           |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе      |
| Область применения                 | Подсветка             |
| Монтаж                             | Винты                 |
| Цвет                               | Белый                 |
| Тип упаковки                       | Флоупак               |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 15 шт.    |
| Минимальная партия для продажи     | 1                     |
| Номинальный ток                    | 6 A - 250 V AC, 50 Hz |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                               | Открытый                                                                  |
| Функция выключателя                       | 1-полюсный 2-клавишный                                                    |
| Количество клавиш                         | 2                                                                         |
| Исполнительное устройство                 | Клавиша                                                                   |
| Тип покрытия                              | Глянцевая                                                                 |
| Обработка поверхности                     | Необработанная                                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C                                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...35 °C                                                                 |
| Относительная влажность                   | 60 %                                                                      |
| Электрическая износостойкость             | 40000 циклы, в соответствии с IEC 60669                                   |
| Форма отвертки                            | Pozidriv No 1                                                             |
| Мощность зажимного соединения             | 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (rigid)<br>0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                   | 11 мм                                                                     |
| Высота                                    | 65 мм                                                                     |
| Ширина                                    | 65 мм                                                                     |
| Глубина                                   | 35 мм                                                                     |
| Масса продукта                            | 0.058 кг                                                                  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Стандарты | IEC 60669 |
|-----------|-----------|

## Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|