



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость изделий	KBA KBB KDP
Область применения	Подсветка
Совместимость серий продукта	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 V
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	16 A в 35 °C
Частота сети	50/60 Гц
Полярность шинпровода	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Типы реализуемых защит	Предохранитель
Тип предохранителя	Cylindrical : 8.5 x 31.5 mm - gG conforming to NF
Цвет замка отводного блока	Синий
Полярность отводного блока	L3+N3
Тип соединителя отводного блока	С фиксированной полярностью
Поставляемое оборудование	Предохранитель поставляется по заказу
Стандарты	EN/МЭК 60439-2 EN/МЭК 61439-6
Ширина	168 мм
Глубина	33 мм
Высота	53 мм
Цвет	RAL 7035 : серый

Масса продукта	90 г
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1010 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---