

## Матрица - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 4 мм (СК 4,0) 6 ... 10 мм<sup>2</sup>

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 449823
GTIN	4046356449823
Вес/шт. (без упаковки)	53,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Диаметр кабеля	2,9 мм ... 3,7 мм
----------------	-------------------

#### Общие сведения

Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Сечение, мин.	6 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	10 мм <sup>2</sup>
Сечение, мин.	6 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	10 мм <sup>2</sup>

### Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

## Матрица - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01549

---