



Изолирующий наконечник

Тип **ISH2,8**
Каталог № **090267**
Eaton Каталог № **ISH2P8**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Изолированный обжимной наконечник
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
			для быстроразъемного соединителя 2,8 x 0,8 мм возможна установка спереди $U_g > 50$ В перем. тока, $U_g > 120$ В пост. тока
Подключение к SmartWire-DT			нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			Connector

Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf