

Кабельный наконечник - Al 35 -18 RD - 3201495

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 18 мм, длина: 32 мм, цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
- ✓ С помощью кабельных наконечников Al 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- ✓ Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 094997
GTIN	4017918094997
Вес/шт. (без упаковки)	1,550 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	32 мм
Длина зачищаемой части, макс.	22 мм
Длина наконечника	18 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	12,5 мм
Диаметр наконечника	8,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,5 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Кабельный наконечник - AI 35 -18 RD - 3201495

Технические данные

Общие сведения

Цвет	красный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / B, C, K, M

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
-----------	---	---	---------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
------------	---	---	---------

Кабельный наконечник - AI 35 -18 RD - 3201495

Сертификаты

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cULus Listed			
--------------	---	--	--

cCSAus			
--------	---	--	--