

Обжимной контакт - SL-1CKP030 - 1607913

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 10 мм, диапазон обжима: 25 мм² ... 25 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

Преимущества для Вас

- Обжимной контакт: стойкая к температурям и вибрации подготовка
- Крепление с высокой прочностью на разрыв
- Низкое переходное сопротивление
- Простой контроль производственного процесса



Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	 4 046356 272841
GTIN	4046356272841
Вес/шт. (без упаковки)	1,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	10 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	25 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	25 мм ²

Обжимной контакт - SL-1CKP030 - 1607913

Технические данные

Общие сведения

Материал контакта	Медный сплав
Поверхность контакта	Серебро

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742