



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Тип разъема	1 блок винтовых зажимов 5 контактов с интервалом 5,08
Скорость передачи	125 kbps 250 kbps 500 kbps

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1...63
Режим обмена	Входы: "опрошен", "изменение состояния", "циклич." Выходы: опрошены
Служба обмена данными	Профиль привода Allen-Bradley Профиль SiA 402: "Профиль устройств: приводы и контроллеры перемещения" Профиль SiP привод постоянного тока (02) Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. Профиль вв/выв.
Тип дисплея	1 двухцветный светодиод для MNS (состояние) Графический дисплейный терминал для принятое слово управления Графический дисплейный терминал для принятое контрольноезначение
Масса продукта	0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---