

Корпус - HC-B 24-SML-67/M1PG21 - 1771985

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg21

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036669
GTIN	4017918036669
Вес/шт. (без упаковки)	414,100 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	67 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg21

Корпус - HC-B 24-SML-67/M1PG21 - 1771985

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------